

| 【品名】 | | | | 相当JIS記号 | | | |
|-------------|-----|------|------|--------------------|-------|----------|-----|
| ベリリウム銅25合金板 | | | | C1720 または Z3234 4種 | | | |
| 板厚 | 巾 | 長さ | 質別 | 製造方法 | メーカー | 備考 | 在庫品 |
| 0.05 | 200 | 1000 | 1/4H | 冷間圧延 | 日本ガイシ | | × |
| 0.08 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.12 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.18 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.23 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.25 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.32 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.35 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 0.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 1.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 1.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 2.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | × |
| 20 | 310 | 1050 | O | 熱間鍛造(黒皮) | 大和合金 | 厚公差-1、+3 | × |
| 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | × |
| 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | × |
| 35 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | × |
| 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | × |
| 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | × |
| 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | × |
| 55 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | × |
| 60 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | × |

◎こちらのアイテムは、時効硬化処理の未処理材となります。